

DAL-RT-02

CARACTERISTICAS DEL PAVIMENTO DE AMIANTO-VINILO

Dalflex

El solado perfecto de la Arquitectura moderna

Dimensiones de las losetas
300 x 300 cm.
Espesores de las losetas
1,6 y 2,5 mm.

- 1) La colocación del Dalflex es fácil y rápida; su presentación en losetas y su gama de coloridos permite múltiples efectos decorativos.
- 2) La presencia de amianto impide la propagación del fuego en caso de incendio y asegura la estabilidad de las dimensiones de las losetas.
- 3) El Dalflex resiste al desgaste, permanece intacto en condiciones normales de uso.
- 4) El Dalflex es resistente al punzonado.
- 5) El Dalflex es imputrescible, no se despegua y resiste el agua.
- 6) El Dalflex resiste a las grasas y a los agentes químicos, por lo que está indicado para cocinas, restaurantes, etc.



Solicite información a nuestras Representaciones y Delegaciones.

DISTRIBUIDO POR

URALITA S.A.

TÉCNICAS

Junta de Gobierno RNA:

97-121
Enero 67/Enero 69
Carlos de Miguel
Francisco de Inza
Julio Cano Lasso
Pedro Casariego
Juan Daniel Fullaondo
German Castro
Adolfo Gonzalez Amezqueta
Rafael Moneo
Julian Peña
Jose Luis Picó
Mariano Bayón

**Anuncios seleccionados entre los números:
Revista Arquitectura N° 1-175
Revista Nacional de Arquitectura N° 79-204**

Portada
Anuncio URALITA,S.A

379/100-II