

GRUPO 3. TEMA 6
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.CTE-DB-SUA

PREGUNTAS TEST. SOLUCIONES

1. **En la actualidad el CTE-SUA cuanta con los siguientes documentos que permiten una mejor interpretación de su contenido:**
 - a) Versiones actualizadas y comentadas del CTE-SUA
 - b) Comentarios del Ministerio de Fomento y 3 Documentos de Apoyo sobre materias específicas (CTE-SUA pag.2)**
 - c) RD 173/2010 sobre criterios de interpretación del CTE-SUA

2. **Según el CTE-SUA, un despacho de abogados de 75 m2 en el que los clientes son citados de forma personalizada se considera:**
 - a) Uso administrativo de carácter privado en su totalidad (CTE-SUA Terminología)**
 - b) Uso comercial de carácter privado en su totalidad
 - c) Uso administrativos, con zonas de carácter público o privado según disponibilidad al público general.

3. **Según el CTE-SUA, una clínica veterinaria se considera:**
 - a) Uso administrativo
 - b) Uso comercial (CTE-SUA Terminología)**
 - c) Uso sanitario

4. **Según el CTE-SUA, una rampa de 3 metros de longitud y pendiente 8% situada en itinerario accesible debe contar con:**
 - a) Pasamanos a ambos lados a una altura entre 95 y 110 cm
 - b) Pasamanos a ambos lados y a doble altura (CTE-SUA1 4.3.4)**
 - c) Pasamanos tan solo en uno de sus lados a una altura entre 95 y 110 cm

5. **Según el CTE-SUA, la altura libre mínima en zonas de circulación del garaje de un bloque de viviendas es de:**
 - a) 2,05m
 - b) 2,10m
 - c) 2,20m (CTE-SUA2 1.1)**

6. **Según el CTE-SUA, la fuerza máxima de apertura de una puerta resistente al fuego en un itinerario accesible será de:**
 - a) 140 N
 - b) 25 N
 - c) 65 N (CTE-SUA3 1.3)**

7. **Según el CTE-SUA, contarán con alumbrado de emergencia**
 - a) Todo recinto de ocupación superior a 25 personas
 - b) Todo recinto de ocupación superior a 50 personas
 - c) Todo recinto de ocupación superior a 100 personas (CTE-SUA4 2.1)**

8. Según el CTE-SUA, el suelo del andén o playa que circunda el vaso de una piscina en una piscina comunitaria será:
- a) **De ancho mínimo 120cm y resbalicidad clase 3 (CTE-SUA6 1.3)**
 - b) De ancho mínimo 100cm y resbalicidad clase 3
 - c) Ninguna de las anteriores
9. La planta primera de un local comercial deberá disponer de ascensor o rampa accesible si,
- a) Dispone de 100m² de uso privado y ocupación no nula en dicha planta
 - b) **Dispone de más de 100m² de uso público en dicha planta (CTE-SUA9 1.1.2.2)**
 - c) Ambas son correctas
10. En una vivienda para usuarios de sillas de ruedas los pasillos deberán ser de
- a) 120cm de ancho
 - b) **110cm de ancho (CTE-SU9 Anejo terminología)**
 - c) 100cm de ancho